

MAGNAT CERAMIC

Czy można nakładać drugą warstwę?

NAJWCZEŚNIEJ PO 2 GODZINACH To minimum. W razie wątpliwości poczekaj dłużej.**MIN. 2 H**

odstęp do drugiej warstwy

+5°C DO +30°C

powietrze i podłoże

28 DNI

pełna wytrzymałość

1. ZAPISZ CZAS

Koniec pierwszej warstwy: _____ Najwcześniejszy start: _____

Data: _____ Godzina: _____ Godzina: _____

2. SPRAWDŹ PRZED MALOWANIEM

- ☐ **Temperatura powietrza i ściany mieści się od +5°C do +30°C.**
powietrze: _____ °C ściana: _____ °C
- ☐ **Minęły pełne 2 godziny od końca pierwszej warstwy.**
minimum producenta nie może zostać skrócone
- ☐ **Nie ma mokrych, ciemniejszych ani wyraźnie chłodnych pól.**
oceń powierzchnię w bocznym świetle
- ☐ **Powłoka nie jest lepka i nie podrywa się w mało widocznym miejscu.**
próba jest pomocnicza - nie zastępuje instrukcji produktu
- ☐ **Pomieszczenie jest łagodnie wietrzone, bez silnego przeciągu.**
producent zaleca wietrzenie do zaniku zapachu

3. DECYZJA

☐ **GOTOWE - nakładam drugą warstwę** ☐ **CZEKAM jeszcze:** _____

Powód / obserwacja: _____

PO OSTATNIEJ WARSTWIE

Usuń taśmy zaraz po zakończeniu malowania. Umyj narzędzia wodą. Wietrz do zaniku zapachu. Pełne właściwości wytrzymałościowe powłoki: po 28 dniach.